



HF



HF2



art. nr. 11821010000099  
 prijs € 155  
 Koppelingen, zie p. 193

**TYPES**

- HF: 1 rij buizen
- HF2: dubbele rij buizen

**BUIZEN**

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

**COLLECTOREN**

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

**KLEUREN**

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

**SPECIAAL**

- HF2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 134

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen standaard

**TECHNISCH**

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

**ELEKTRISCH** (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek gevuld	✓
Gemengde radiator	✓

**AANSLUITING**

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (zie p. 186)	✓
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 189.
- HF/HF2 heeft geen middenaansluiting.

**LEVERINGSTERMIJN** Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren wit (RAL 9016): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

