



HDM



HDRM



art. nr. 11821030000099
 prijs € 155
 Koppelingen, zie p. 193



standaard, verchromd
 wegklapbaar droog- en
 stapelrek

TYPES

- Recht (HDM) en gebogen (HDRM)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

SPECIAL

- De horizontale buizen van type HDRM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).
- HDM ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 134

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

| | |
|--|---|
| Zuiver elektrische radiator in de fabriek gevuld | ✓ |
| Gemengde radiator | ✓ |

AANSLUITING

| | |
|---|---|
| Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 186) | ✓ |
| Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 186) | ✓ |
| Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 186) | ✓ |
| Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186) | ✓ |
| Geïntegreerd ventiel | ✗ |

- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 189.

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren wit (RAL 9016): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

prijzen in euro (excl. BTW)

