

Wapeningsband voor de 685 Eurocoat

Basis	Naaldvlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen.
Kleur	Wit.
Breedte	150 mm.

Productvoordelen

- Flexibel
- Elastisch
- Goed verwerkbaar
- Naadoverbruggend

Toepassing

Voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in "natte ruimten", zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Uitsluitend te gebruiken in combinatie met 685 Eurocoat.

Prestaties en eigenschappen

Elasticiteit	In combinatie met 685 Eurocoat voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.
Vochtbestendigheid	Vochtongevoelig.
Alkalibestendigheid	Bestand tegen alkalisch vocht.

Verwerking

Opslag	Droog opslaan.
Houdbaarheid	Onbeperkt.

Ondergrond

- 063 Euroband kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing

Zie de gebruiksaanwijzing bij 685 Eurocoat.

Verzendenheid

Doos á 100 m², 150 mm breed. Pallet á 40 stuks.
Doos á 4x25 m². Pallet á 40 stuks.

063 euroband

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



063 12-08