



Geberit Duofix element voor urinoir, 130 cm, universeel, voor urinoirstuursysteem Basic

Toepassing

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehogee installatiewanden
- Voor montage van urinoirs
- Voor inbouw van Geberit urinoirstuursystemen Basic (vanaf bouwjaar 2013)
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Zonder doorlopend frame aan de bovenzijde
- Frame met boorgaten \varnothing 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Frame met bevestigingsgaten voor Geberit Duofix wandankers voor installatie-elementen zonder doorlopend frame aan de bovenzijde
- Steunpoten verzinkt, verstelbaar 0–20 cm
- Vloerbevestigingsconsoles van kunststof, diepte passend aan de inbouw in U-profielen UW 50
- Universele inbouwkast voor Geberit HyTronic urinoir stuursystemen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in de inbouwkast
- Wateraansluiting boven aan de inbouwkast
- Wateraansluiting geschikt voor MeplaFix, zonder gereedschap monteerbaar
- Afsluiter met regelklep, voorgemonteerd
- Met ingebouwde mantelbuis voor het spoelen van de leiding
- Sparingkoker 13,5 x 13,5 cm zonder gereedschap inkortbaar
- Bevestiging voor toevoer \varnothing 32 mm in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor aansluitbocht in hoogte verstelbaar en geluidsgeïsoleerd
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte verstelbaar
- Aansluitplaat met markering van het midden, zonder gereedschap verstelbaar
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk

Technische gegevens

Stromingsdruk	1-8 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s

Leveringsomvang

- Wateriaansluiting R 1/2
- Sparingkoker met deksel
- Verbindingsbuis tussen toevoer \varnothing 32 mm en urinoir, met afdichting op urinoir
- Beschermstoppen
- Aansluitbocht van PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Afdichting \varnothing 57 / 50 mm
- Urinoirsifon \varnothing 50 mm, met afdichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.

111.665.00.5