



Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukspoelers

Toepassing

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage van urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor montage van waterloze urinoirs
- Voor Geberit urinoirs Preda
- Voor Geberit urinoirs Selva
- Voor opbouwdrukspoelers
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten \varnothing 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Steunpoten verzinkt, verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Vloerbevestigingsconsole draaibaar, diepte passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Elementhoogte op urinoir aanpasbaar, 112–130 cm
- Aansluitposities voor Geberit urinoir Preda ingesteld
- Bevestiging voor inlaat Rp 1/2 in hoogte en breedte verstelbaar
- Bevestiging voor aansluitbocht in hoogte verstelbaar en geluidsgéïsoleerd
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte verstelbaar
- Aansluitplaat met markering van het midden, zonder gereedschap verstelbaar
- Markeringen van de aansluitposities voor Geberit urinoir Preda en Selva
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Beschermstop voor druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2, geschikt voor MeplaFix
- Beschermstoppen
- Aansluitbocht van PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Afdichting \varnothing 57 / 50 mm
- Urinoirsifon \varnothing 50 mm, met afdichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Artikel
Art. nr.
111.686.00.1
Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren: Geberit Duofix elementen voor urinoirs