

De Pressalit ConCordia is geïnspireerd op de Concorde. Een moderne en klassieke zitting, die soft close en de functie lift-off elegant in het ontwerp integreert en geschikt is voor de meeste potten.



Pressalit ConCordia® met soft close, incl. D05 uni scharnier voor lift-off

Bestelnr. 544xxx-D05 met deksel


*Design/Bouwjaar*

Pressalit, 2007, gedeponeerd handelsmerk of geregistreerd model

*Productomschrijving*

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "ConCordia", Art. Nr. 544 uit door en door gekleurd Duroplast, met roestvrijstalen scharnieren voor lift-off

- met D05 uni scharnier uit V2A roestvrijstaal voor lift-off
- afstand scharniergaten: 132 - 215 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie



*Kleuroverzicht xxx*

000 wit, 001 zwart, 050 manhattan, 079 lavendel, 080 american white, 273 pergamon, 297 biscuit

*Scharnieroppervlak*


999 Roestvrijstaal

*Alternatieve scharnieren*

BL6 Uni kantelscharnier voor lift-off

*Onderdelen*

A4051 Elastische buffer Delta



Seats for your senses

**Gewicht**

Nettogewicht ca. 2,700 kg, incl. scharnier

**Verpakking**

Enkele doos  
5 enkele dozen in een master-doos  
12 master-dozen (60 zittingen) op een pallet

Afmetingen:	Gewicht:
463x385x75 mm	3,000 kg
474x392x395 mm	15,800 kg

**Materiaalomschrijving**

**TOILETZITTING:**

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehyde, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

**BUFFERS:**

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

**DEMPERSET:**

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststofdelen.  
Dempingsvloeistof: antifriectievloeistof.

**SCHARNIEREN:**

Roestvrijstaal staal (V2A) type W. nr. 1.4301/M in overeenstemming met DIN 17441/85.  
Samenstelling: chroom (Cr) 17-19%, nikkel (Ni) 8-11%, koolstof <0,05%, molybdeen, mangaan, silicium, zwavel, titaan.

**Paslijst**

Toepasbaar op universele toiletten - zie de gedrukte paslijst.

**Reiniging**

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog zitting en scharnieren na het reinigen altijd met een droge doek na. De zitting en scharnieren mogen niet in aanraking komen met WC-reiniger of andere chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Laat de zitting derhalve omhoog staan totdat alle WC-reiniger is weggespoeld.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.  
Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.

