

	verbruik *	vloer/wand	eigenschap/voordeel	toepassing	ondergrond
<b>VOEG-PRODUCTEN</b>					
Schönox WD speciaal voeg	0,3 - 0,8 kg./m2	wand+ vloer 1-5 mm.	waterafwijzende en flexibele cement voegmortel in diverse kleuren	voor tegels met zuigende scherf in vochtige ruimtes	
Schönox SU	0,4 - 3,5 kg./m2	wand+ vloer 3-15 mm.	waterafwijzende en snelle universele flexvoeg speciaal voor natte ruimtes	binnen/buiten voor tegels met zwak resp. niet zuigende voeg	
Schönox SB	0,4 - 4 kg./m2	wand+ vloer 2-20 mm.	voor smalle en brede voegen geschikt voor cotto gres tegels, slijttegels, steenstrips etc.	binnen/buiten goed slijpbaar en gemakkelijke verwerking	
Schönox CF	0,3 - 0,6 kg./m2	wand+ vloer 2-10 mm.	2-komponenten lijm en voeg in div. kleuren geschikt voor gres tegels, slijttegels, glasmozaiek en tegels met geloten oppervlak	binnen/buiten voor toepassing waaraan hoge eisen worden gesteld b.v. laboratoria, zwembaden, grootkeukens etc.	
Schönox MSF	0,3 - 0,6 kg./m2	wand+ vloer 2-5 mm.	marmer speciaal voegmassa niet uitbloedend	voor geslepen en gepolijste natuursteen- soorten voor binnen en buiten	
Schönox ES			siliconen rubber kit, duurzaam elastisch en schimmelwerend	voor binnen en buiten aansluitings- en dilatatievoegen in tegelwerk	
Schönox MES			siliconen rubberkit, zuurvrij-duurzaam- elastisch, spec. v/marmer en natuursteen	voor binnen en buiten aansluitings-en dilatatievoegen in marmer en steen	
	* afhankelijk van gebruikte vertanding				