



Geberit Duofix element voor massiefbouw, voor wand-WC, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm



Gebruiksdoelen

- Voor gemetselde wanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimehoge installatiewanden
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's tot 62 cm lang
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0-25 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend frame met betegelbare voorzijde
- Voorzijde en afdekplaat voor voetsteunen van gipsvezelplaat
- Metalen raamwerk met poedercoating
- Leidingkanaal aan de bovenzijde van het element
- Frame voorbereid voor ondersteuning bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0-25 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Aansluitbocht in verschillende diepte posities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbaar 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsisoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

- Sparingkoker inkortbaar
- Uitgerust met mantelbuis voor toevoerleiding voor de aansluiting van Geberit AquaClean douchewc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Technische gegevens

Stromingsdruk	0.1-10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	3-4 l
Berekende volumestroom	0.11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0.5 bar

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MF, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, \varnothing 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, \varnothing 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Afdekking montageruimte
- Vloerprofiel voor afdekplaat voor voetsteunen
- 4 montagehoeken
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

440.355.00.2 NEW

Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit set ondersteuning voor wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Geberit Duofix set pootbevestiging aan achterwand

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 19/02/2019