



Geberit Monolith sanitairmodule voor vloerstaand wc, 114 cm

Toepassing

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovaties, verbouwingen en nieuwbouw
- Voor wandaansluitingen met een afvoerhoogte van 18 cm
- Voor het vervangen van vloerstaand wc's met inbouwreservoir met maximale hoogte serviceopening < 109 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwreservoirs
- Voor het vervangen van vloerstaande closetcombinaties
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela, vloerstaand wc
- Voor de aansluiting van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor het vervangen van drukspoelers
- Voor montage op afgewerkte vloeren
- Voor montage voor droogbouw- en massieve wanden

Eigenschappen

- 2-toets spoeling
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Frontbekleding van glas (enkellaags veiligheidsglas)
- Reservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelvolumen instelbaar
- Wataansluiting middenachter
- Wataansluiting zijkant mogelijk met toebehoren
- Wataansluiting beneden

Technische gegevens

Stromingsdruk	0,1–10 bar
Min. stromingsdruk	0,5 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Berekende volumestroom	0,11 l/s

Leveringsomvang

- Wataansluitset met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Spoelbochtverlenging 160 mm
- P-aansluitbocht van PP, Ø 90 mm
- Manchet van EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor droogbouwwand

Artikel

Art. nr.	Kleur	Oppervlak
131.033.SI.5	Wit	Glas
131.033.SJ.5	Zwart	Glas
131.033.SQ.5	Umbra	Glas
131.033.TG.5	Zand	Glas

Toebehoren

- Geberit Monolith afstandsframe
- Ombouwset voor Geberit AquaClean zittingen
- Wateriaansluitset zijkant, voor Geberit Monolith sanitairmodule voor wc