

Afdichtpasta

**Basis** Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.

**Kleur** Roze.

---

## Productvoordelen

---

- Overbrugt in combinatie met 063 Euroband naden tot 10 mm bij aansluitingen
- Na afbinding vochtbestendig
- Elastisch
- Flexibel
- Goed verwerkbaar
- Geringe dikte
- Geschikt voor binnen
- Kant-en-klaar

---

## Toepassing

---

- Voor het afdichten van gesloten horizontale en verticale hoekaansluitingen bij tegelwerk in "natte ruimten", zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Voor het afdichten van gesloten, strak afgewerkte hoekaansluitingen volstaat één laag 685 Eurocoat. Voor overige toepassingen 685 Eurocoat uitsluitend gebruiken i.c.m. 063 Euroband.
- Voor het afdichten van kieren rondom doorvoerleidingen, afvoerputten e.d.
- Als gesloten waterdichte laag op vochtgevoelige wanden en vloeren, zoals bijv. gips en hout.
- Als waterdichte laag bij het verlijmen van tegels in "natte ruimten" op houten vloeren met 705 Speciaallijm. Altijd in combinatie met een bad of douchebak.
- Voor het afdichten van naden bij toepassing van de 820 Eurocol DIM Floor.
- Niet geschikt voor buiten- of onderwatertoepassingen c.q. constante waterdruk. Hiervoor de 730 Isoflex toepassen.

---

## Prestaties en eigenschappen

---

<b>Soortgelijk gewicht</b>	1,65 kg/l.
<b>Verbruik</b>	Als kimafdichting in combinatie met 063 Euroband: 250-350 g/m <sup>2</sup> . Als voorstrijkmiddel: 250-350 g/m <sup>2</sup> .
<b>Elasticiteit</b>	In combinatie met 063 Euroband voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.
<b>Vochtbestendigheid</b>	Na droging vochtbestendig en daarom ook zeer geschikt voor toepassing in "natte ruimten". Onder water (zwembassins) kan de 685 Eurocoat niet worden toegepast.
<b>Alkalibestendigheid</b>	685 Eurocoat is bestand tegen een alkalisch milieu.

---

# 685 eurocoat

---

## Verwerking

---

<b>Consistentie</b>	Pasteus, moeiteloos te versmeren.
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Boven 0°C. Zowel ondergrond- als omgevingstemperatuur.
<b>Droogtijd</b>	12 Uur.
<b>Opslag</b>	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
<b>Houdbaarheid</b>	12 Maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

---

## Ondergrond

---

- 685 Eurocoat kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Absorberende ondergronden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

---

## Gebruiksaanwijzing

---

- De wand/vloeraansluiting, alsmede de verticale douchehoek(en) goed dekkend insmeren met 685 Eurocoat., daarna de 063 Euroband in de nog natte 685 Eurocoat plaatsen. Bij wand/vloeraansluiting de 063 Euroband minimaal 30 mm boven het vloerniveau op de wand aanbrengen, waarna een tweede dekkende laag 685 Eurocoat, tot tenminste 10 mm over de rand van de 063 Euroband wordt aangebracht.
- Leidingdoorvoeren in wand en vloer, alsmede het afvoerputje rondom afsmeren met 685 Eurocoat.
- Als gesloten waterdichte laag 685 Eurocoat met een kwast of roller op de ondergrond aanbrengen.

---

## Verzendenheid

---

Emmer á 14 kg. Pallet á 40 stuks.  
Emmer á 7 kg. Pallet á 60 stuks.  
D.H.Z.-verpakking á 4 kg 685 Eurocoat / 12 m<sup>2</sup> 063 Euroband. Pallet á 60 stuks.

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

