

**DoP (declaration of performance)**
**Prestatieverklaring**
**Nr. 957.1.1**
**957 WANDOQUICK**

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol Nederland 957 Wandoquick; cementgebonden, snelafbindend egalisatiemiddel voor wanden en vloeren.	
3. Toepassing	Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. evenals gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop tegelwerk aangebracht dient te worden. Toepasbaar in binnensituaties in laagdiktes van 2 tot 50 mm. Tevens geschikt voor het egaliseren van wanden in buitentoepassingen, het repareren van vloeren en het maken van afschotlagen ten behoeve van het tegelwerk. In buiten- en vloertoepassingen een laagdikte aanhouden van minimaal 10 tot maximaal 30 mm.	
4. Naam en contactadres fabrikant	<i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i> <i>TEL. + 31 75 6271600 - Fax +31 75 6283564</i> <i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>	
5. Naam en contactadres gemachtigde	N.V.T.	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	N.V.T.	
8. Europese Technische beoordeling	N.V.T.	
9. Aangegeven prestatie	GP-CSIV conform NEN-EN 998-1:2010; Multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte (CSIV) en verlaagde waterabsorptie (W2) voor gebruik onder tegelwerk in binnen- en buitensituaties.	
<b>Essentiële kenmerken</b>	Prestaties	Testmethode
Druksterkte	CSIV = > 6 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1015-11:1999+A1:2007
Initiële hechtsterkte	1,7 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1015-12:2000
Breukbeeld	100% CF-A	
Capillaire waterabsorptie	W2 = ≤ 0,20 kg/m <sup>2</sup> • min 0,5	NEN-EN 1015-18:2003
Druksterkte na waterbelasting en vorst dooi cycli	6,5 N/mm <sup>2</sup>	
Waterdamp permeabiliteits coëfficiënt	μ 5/20	NEN-EN 1015-19:1998+A1:2004
Materiaal gedrag bij brand	Klasse F	NEN-EN 13501-1:2007+C1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	
Deze verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 998-1:2010		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
		Wormerveer, 11-07-2013 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D 