

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torelaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar

Een speciaalreiniger voor het verwijderen van impregneringen, lijm, oude waslagen

HMK R154 Lösefix is uitstekend geschikt voor het oplossen en verwijderen van steenonderhouds- en wasfluaatfilms (ook oude en uitgeharde) verzegelingen, enige verfsoorten, teer, asfalt, bitumen, lijmresten en vet- en op oliebasis vervuilingen op grote oppervlakken. HMK R154 lost deze stoffen op en maakt ze los van de ondergrond, waardoor ze geen hechting meer kunnen krijgen met de ondergrond. De opgeloste deeltjes worden door de HMK R154 ingekapseld en in het water gemulgeerd gehouden.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een droog oppervlak.

Verbruik

De benodigde hoeveelheid HMK R154 is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak en de mate van de vervuiling. Algemeen kan het volgende aangehouden worden 1 liter HMK R154 op 5 tot 10m².

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de behandeling absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet zgn. natuursteenkoud zijn. HMK R154 in voldoende hoeveelheid onverdund op het droge oppervlak aanbrengen na ca. 10 minuten met een borstel (geen nylon) doorborstelen en het geheel goed met ruim helder water afwassen, dit water vermengen met wat HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij. Als de vervuiling niet geheel is verdwenen de behandeling herhalen. Pas op bij gelakte oppervlakken, rubber, nylon, kunststof deze kunnen worden aangetast. Verwerk HMK R154 niet onder de 5C of boven de 20C. Gebruik HMK R154 niet bij direct zonlicht. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

Achteraf

Indien bovenstaande was bedoeld om te reinigen en vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer minimaal 24 uur drogen.

Veiligheid

Bij de verwerking van HMK R154 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een adembescherming filter dragen. Levensmiddelen verwijderen geurovername mogelijk. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opslag

Bewaar HMK R154 koel, donker en gesloten. Buiten bereik van kinderen.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.