

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
 Torenlaan 10A  
 NL-2215 RW Voorhout  
 Tel. 0252-220222  
 Fax 0252-220729  
 www.moellerstonecare.nl  
 info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## HMK R183 Cementsluier EX

**Speciaal reinigingsmiddel voor alle keramische en niet zuurgevoelige natuur- en kunststenen oppervlakken.  
 Verwijdert vuil, voegsluier en kalkafzettingen.**

**HMK R183** is een speciaal reinigingsmiddel (geconcentreerd). Het verwijdert vuil, voegsluier en kalkafzettingen van alle typen keramische tegels, niet zuurgevoelige oppervlakken, van natuursteen, kunststeen, klinkers, kwartscomposiet en ruw beton.

**Binnenshuis te gebruiken:** ja  
**Buitenshuis te gebruiken:** ja

### Vooraf:

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: de vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

### Testen:

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.

### Verwerking:

Breng **HMK R183**, afhankelijk van de hoeveelheid vuil verdund met water (1:2 tot 1:10) aan op de natuurkoude en goed nat gemaakte ondergrond en werk het reinigingsmiddel met een borstel, schrobber of een geschikte pad goed in het oppervlak. Circa 10 minuten laten inwerken (niet lagen indrogen). Nog een keer goed schrobben en daarna het geheel afspoleren. Daarna neutraliseren met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij**. **HMK R155** 1:20 verdund met water aanbrengen, in laten werken, schrobben en het vervuilde water opnemen. Tot slot de gereinigde ondergrond goed naspoelen met schoon water. Bij ernstige verontreiniging dit proces herhalen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming). Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat de vloer dan 24 uur drogen.

### Verbruik:

De benodigde hoeveelheid **HMK R183** is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlakte en de mate van de vervuiling. Algemeen kan het volgende aangehouden worden: 1 liter **HMK R183** op 1 liter schoon water is ca. 10m<sup>2</sup> en 1 liter **HMK R183** op 20 liter schoon water is ca. 40m<sup>2</sup>.

### Belangrijk:

Niet in de felle zon gebruiken! Zuurgevoelige oppervlakken, gepolijste of gezoete natuursteen, kalksteen, marmer, sierbetonsteen, metaal, kunststof en andere stoffen kunnen worden aangetast als ze in direct contact komen met **HMK R183** of de vrijkomende dampen.  
 Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

### Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden! Bevat tensides, zuren, vulmiddel.

### Opslag:

Bewaar **HMK R183** gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats. **HMK R183** kan een aantal jaren bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.