

DOUCHETOILET VICLEAN

PRODUCTINFORMATIE

1. POSITION



Model	V0E100
Collectie	ViClean
PROJECTS	DESIGN
Breedte	385 mm
Diepte	595 mm
Gewicht	34 kg
beschrijving	<p>ViClean-I 100, DirectFlush Sanitairkeramiek Stroom- en wateraansluiting moeten aanwezig zijn, Uitsluitend te gebruiken in het drukbereik tussen 0,1 Mpa (dynamisch) en 1,0 Mpa (statisch), Uitsluitend te gebruiken in het watertemperatuurbereik tussen 10°C-35°C bevestiging wordt meegeleverd EN 997, EN 1717 met het waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®: spoelwaterhoeveelheid 3 / 4,5 liter in één kartonnen doos bestaat uit: ViClean-I 100 douche- wc, 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz, afstandsbediening, Zitting met deksel Bijpassend wc-element a.u.b. apart bestellen.</p>
Spoelwaterbehoefte	3 / 4,5 l
Montage	wandhangend
Afvoer	afvoer horizontaal
Materiaal	Sanitairkeramiek
Leed	4



Aanbestedingsteksten

ViClean; - I100; Douche-wc zonder spoelrand; ViClean-I 100, DirectFlush; Sanitairkeramiek; Afmeting: 385 x 595 mm; Ovaal; wandhangend; Stroom- en wateraansluiting moeten aanwezig zijn, Uitsluitend te gebruiken in het drukbereik tussen 0,1 Mpa (dynamisch) en 1,0 Mpa (statisch), Uitsluitend te gebruiken in het watertemperatuurbereik tussen 10°C-35°C; Spoelwaterbehoefte: 3 / 4,5 l; Leed: 4; bevestiging wordt meegeleverd; EN 997, EN 1717; met het waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®: spoelwaterhoeveelheid 3 / 4,5 liter; afvoer horizontaal; in één kartonnen doos; Bijpassend wc-element a.u.b. apart bestellen.

KLEUREN

Glossy Black CeramicPlus	V0E100S0	4051202005245
Wit Alpin CeramicPlus	V0E100R1	4051202737573