

Technische gegevens

wedi Fundo afdichtingsset

- Afgestemd systeem voor wedi Fundo



Algemene productbeschrijving

Emmerset, bestaande uit tweecomponentsafdichtslak en wedi Tools afdichtband/afdichthoeken voor flexibel afdichten van voegen.

Toepassingsgebieden

Voor het afdichten van de wedi Fundo-voegen en wedi bouwplaten in natte ruimtes.

Productkenmerken

- Waterdicht en vorstbestendig
- Bestand tegen verwerking
- Ongevoelig voor omgevingsinvloeden
- Overbrugt scheuren, uiterst veilig bij achteraf optredende ondergrondscheuren

Verwerking

Vloeibare component in meegeleverde emmer doen, poedercomponent langzaam toevoegen en 3 minuten bij max. 400 omwentelingen mengen. Voegen met homogeen mengsel op spatel vooraf voegen. Afdichtband volledig insmeren en nogmaals met spatel van afdichtslak voorzien.

Technische kenmerken afdichtslak

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poedercomponent | Speciale cementmortel met specifieke ingrediënten en additieven |
| Vloeibare component | gemodificeerde acrylaatdispersie |
| Rijpingstijd | ca. 3 minuten |
| Verwerkingstijd | ca. 1 tot 1,5 uur (bij +20°C/50% rel. luchtvochtigheid) Hogere temperaturen en luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen verlengen de opgegeven tijden. |
| Ondergrondtemperatuur | van +5°C tot +30°C |
| Droogtijden | ca. 2 uur |
| Regenvastheid | bij +5°C ca. 10 uur, bij +20°C ca. 5 uur |

Technische waarden voor het afdichtband, zie gegevens wedi Tools afdichtband/afdichthoeken.

Verbruik

De hoeveelheid volstaat voor ca. 10 m voegafdichting.

Leveringsvorm

- Poedercomponent: 2,4 kg
- Vloeibare component: 1,2 kg
- Afdichtband: 10 m
- Afdichthoeken binnen: 2 stuks
- Verpakking: emmer

Bewaring

Droog bewaren, in afgesloten originele verpakking 6 maanden houdbaar.

Veiligheidsinstructie

Poedercomponent:

R38 Irriteert de huid, R41 Gevaar voor ernstig oogletsel, S2 Buiten het bereik van kinderen houden, S22 Stof niet inademen, S24 Contact met de huid vermijden, S26 Bij contact met de ogen grondig met water uitspoelen en een arts raadplegen, S36 Bij het werk geschikte beschermende kleding dragen, S37 Geschikte veiligheidshandschoenen dragen. Chromaatarm volgens TRGS 613. GISCODE ZP1