



POS.	COD.	DESCRIZIONE	Q.TA	COD. NOBILI
1	AXMZ12620	MANIGLIA	2	57009/----
2	AXCP12440	CAPPuccio COPRIVITONE EXCITE	2	57014/----
3	AXAS12640	ANELLI PER MANIGLIA 20.8X16X3	4	57011/----
4	AXSG12630	SEEGER UNI 7435 DIN 471 D.15 E	2	57012/----
5	AXIO12610T0	INSERTO IN OTTONE BROCCIATO	2	57010/----
6	AXVT12730	VITONE	2	57008/----
7	AXBT12435	ANELLI SOTTOMANIGLIA FIL.27X19	2	57013/----
8	-----	GUARNIZIONE GOMMA NERA 45.5x35.5x2	3	57065/----
9	1000468GR	CORPO RUBINETTO D'ARRESTO FIL.27X19	2	57005/----
10	AXAR12210	ANELLO TEFLON X ROSONE PARETE	1	57035/----
11	AXRP12433	ROSONE PER CENTRALE BOCCA PARETE	1	57036/----
12	AXCP12480	CANNA PARETE	1	57019/----
13	AXORD16C1-5	ORING 16X15	1	01348/----
14	AXRA12410	RACCORDO PER AERATORE	1	57032/----
15	AXAD12650CH	AERATORE	1	57022/----
16	AXVI1211AQ	VITE M4x10 PER INSERTO IN OTTONE	2	57525/----

CODICE  
57198/----

DISEGNO N° <b>57198/----</b>	TRATTAMENTO	
INDICE DI REVISIONE	MATERIALE	
SCALA 1:1	DENOMINAZIONE <b>Miscelatore bicomando ad incasso per lavabo o lavello SPRING</b>	DATA 03/11/04
INDICE CRITICITA'	SIL PRESENTE DISEGNO VALE SOLO LA COPIA CON INDICE MAGGIORE	APPROVATO Nobli Rubinetterie
TOLLERANZE GENERALI	ANGOLI = + 30'	GREZZA <input checked="" type="checkbox"/> FINITA <input checked="" type="checkbox"/>
da 05 fino a 6 = +0,05	oltre 30 fino a 120 = +0,15	SUPERFICIE SGRASSATA <input checked="" type="checkbox"/> RETTIFICATA <input checked="" type="checkbox"/>
oltre 6 fino a 30 = +0,1	oltre 120 fino a 400 = +0,2	
	oltre 400 fino a 1000 = +0,3	
	RAGGI = R 0,25	
	SMUSSI = 0,3x45°	