

Technische gegevens

wedi Tools | Bevestigingsset

- Voor de mechanische bevestiging van zware voorwerpen op betegelde of met pleister afgewerkte wedi bouwplaten






Algemene productbeschrijving

Bevestigingsplaat voor de montage van zware voorwerpen op betegelde of met pleister afgewerkte wedi bouwplaten of wedi constructies. Het materiaal is bestand tegen vocht en kan ook worden toegepast in hoogbelaste natte ruimten.

Toepassingen

Voor de bevestiging van zware voorwerpen zoals handdoekverwarmingen, handvaten, kastelementen of glazen deuren op een betegelde of met pleister afgewerkte wedi wand / constructie.

Verwerkingsstappen



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technische eigenschappen

Hechttrekwaarde bevestigingsplaat op wedi bouwplaat 100 x 100 x 8 mm	800 N
Hechttrekwaarde bevestigingsplaat op wedi bouwplaat 400 x 50 x 15 mm	1600 N
Uittrekweerstand bij een 4,5 mm dikke houtschroef bij 8 mm materiaaldikte	ca. 400 N
Uittrekweerstand bij een 4,5 mm dikke houtschroef bij 15 mm materiaaldikte	ca. 1000 N
Vochtinwerking na 24 uur in water	ca. 1,1 %
Lengte-uitzettingscoëfficiënt	ca. $28,375 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Bouwmateriaalklasse volgens DIN 4102	B2

Indien de waarde van de uittrekweerstand bij het gebruik van meerdere schroeven per bevestigingsplaat de hechttrekwaarde overschrijdt, moet de hechttrekwaarde als grenswaarde worden aangehouden.

Leveringsvorm

2 platen 400 x 50 x 15 mm en 12 platen 100 x 100 x 8 mm verpakt in een doos.

Opslag

Bewaren in een droge ruimte.

Veiligheidsinstructie

geen