



Den Braven

Technische datasheet

Zwaluw® Montagefix-N

Veelzijdige, snel uithardende lijm



Product omschrijving

Zwaluw Montagefix-N is een professionele hoogwaardige snel uithardende ééncomponentlijm van synthetische rubber/hars voor gebruik binnen en buiten. Zwaluw Montagefix-N is een veelzijdige gun-grade lijm met een uitstekende eerste hechting.

Voorals er een waterdampbarrière is aangebracht, dient u nieuw beton en pleister helemaal te laten drogen alvorens Zwaluw Montagefix-N aan te brengen. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. Op poreuze oppervlakken en oppervlakken die moeilijk stofvrij te maken zijn is voorstrijken noodzakelijk.

Voordelen

- Veelzijdige, snel uithardende contactlijm
- Gatenvullende formule
- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Hoge weersbestendigheid
- Hecht vrijwel alle gebruikelijke bouwmaterialen

Applicaties

Zwaluw Montagefix-N kan worden gebruikt voor het verlijmen van decoratieve muurplaten, houten planken, plinten, vastzetstrips voor tapijt en trapneuzen. Ook geschikt voor het verlijmen van metalen, allerlei soorten hout, keramiek, beton en steen.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +30°C
Dichtheid		1,30 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport		Till -15°C
Open tijd		5-15 minutes
Huidvorming		3 minutes
Temperatuur bestendigheid		-20°C till +70°C
Gebruik		300-1000g/m²

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Montagefix-N gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Waar de lijm contact maakt, moeten verven op oliebasis en emulsieverven worden verwijderd. Metaal en andere niet-poreuze ondergronden moeten grondig worden gereinigd en ontvet met Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren

- Geel

Verpakking

- Koker 310 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Montagefix-N is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Montagefix-N

Veelzijdige, snel uithardende lijm

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.