

Pressalit ConCordia® met soft close,
incl. D05 uni scharnier voor lift-off

Bestelnr. 544xxx-D05
met deksel




Design/Bouwjaar

Pressalit, 2007, gedeponeerd handelsmerk of geregistreerd model

Productomschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "ConCordia", Art. Nr. 544 uit door en door gekleurd Duroplast, met roestvrijstalen scharnieren voor lift-off

- met D05 uni scharnier uit V2A roestvrijstaal voor lift-off
- afstand scharniergaten: 132 - 215 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie



Kleuroverzicht xxx

000 wit, 001 zwart, 273 pergamon

Alternatieve scharnieren



BL6 Uni kantelscharnier voor lift-off

Scharnieroppervlak

999 Roestvrijstaal

Onderdelen

A4051 Elastische buffer Delta



*De Pressalit ConCordia is geïnspireerd op de Concorde.
Een moderne en klassieke zitting, die soft close en de functie
lift-off elegant in het ontwerp integreert en geschikt is voor
de meeste potten.*

Gewicht

Nettogewicht ca. 2,900 kg, incl. scharnier

Verpakking

Enkele doos
5 enkele dozen in een master-doos
12 master-dozen (60 zittingen) op een pallet

Afmetingen:

463x385x75 mm
474x392x395 mm

Gewicht:

3,300 kg
17,200 kg

Materiaalomschrijving

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset:

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststofdelen.
Dempingsvloeistof: antifriectievloeistof.

Scharnieren:

Roestvrijstaal staal (V2A) type W. nr. 1.4301/M in overeenstemming met DIN 17441/85.
Samenstelling: chroom (Cr) 17-19%, nikkel (Ni) 8-11%, koolstof <0,05%, molybdeen, mangaan, silicium, zwavel, titaan.

Paslijst

Toepasbaar op universele toiletten - zie www.pressalit.com

Reiniging

Gebruik voor het schoonmaken van de wc-bril uitsluitend een zachte zeepoplossing. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een zachte doek af. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroeit ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken wc-bril en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.
Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.



www.pressalit.com