



Geberit wastafelkraan Brenta, staande montage, batterijvoeding, met opbouw-functiebox

Nieuw


Toepassing

- Voor afname van drinkwater
- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor inbouw in wastafels zonder werkbladen
- Voor de aansluiting van koud, warm of mengwater
- Voor het gebruik met roestvast stalen bakken
- Niet geschikt voor kleine doorstroomboilers

Eigenschappen

- Kraangroep I conform DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarood gebruikersherkenning
- Infrarood sensor zelf instellend
- Vandalbestendig
- Volumestroombegrenzing door straalregelaar
- Temperatuurinstelling via meng unit (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Water niet puur warm of puur koud instelbaar (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Stroomvoorziening via batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200'000 activeringen
- Waarschuwing bij lege batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door reactiesnelle aftasttechniek met twee stralen
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma interval spoeling instelbaar
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Verschillende functies handmatig instelbaar
- Met geïntegreerde terugstroombeveiliging
- Functie-eenheid met geïntegreerde korffilters

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------------|
| Batterijtype | Alkaline batterij (1,5 V AA) |
| Bedrijfsspanning | 3 V DC |
| Stromingsdruk | 0,5–10 bar |
| Min. stromingsdruk | 0,5 bar |
| Verschildruk KW/WW | ≤ 1,5 bar |
| Omgevingstemperatuur | 1–40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 - +70 °C |
| Maximale watertemperatuur | 60 °C |
| Maximale watertemperatuur voor korte tijd | 90 °C |
| Watervolumestroom bij 3 bar | 5 l/min |
| Berekende volumestroom | 0,07 l/s |
| Instelbereik interval spoeling | 1–168 h |
| Fabrieksinstelling interval spoeling | 24 h |
| Instelbereik tijd interval spoeling | 5–200 s |
| Fabrieksinstelling tijd interval spoeling | 5 s |
| Materiaal | Messing verchroomd / kunststof |

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouw-functiebox met besturingselektronica, functie-eenheid en batterijbox
- Pantserlangen 3/8"
- Sleutel voor straalregelaar
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

| Art. nr. | Oppervlak | Mengkraan |
|--------------|-----------------|------------------|
| 116.173.21.1 | Glansverchroomd | Zonder meng unit |
| 116.174.21.1 | Glansverchroomd | Met meng unit |

 Beschikbaar vanaf april 2017

Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy