

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Mosa Wandtegels
Toepassingsgebied	15 Wand- en vloertegels.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Keramik
Samenstelling	Klei, zand, kaoline, veldspaat, mergel en 5% glazuur.



Eigenschappen algemeen
 Mosa Wandtegels zijn Cradle to Cradle® Zilver gecertificeerd. De tegels zijn volledig vrij van schadelijke stoffen. De tegels zijn volledig recyclebaar indien niet vervuild met andere stoffen. Het zijn krasvaste, slijtvaste drooggeperste keramische wandtegels, geproduceerd volgens het tweebrandsysteem.

Eigenschappen bij toepassing
 Gezond product bij productie, verwerking en tijdens de gehele levensduur goed voor het binnenmilieu omdat Mosa tegels geen schadelijke stoffen afgeven en goede isolerende eigenschappen hebben. Onderhoud van de tegel volgens opgegeven instructies op website Mosa. Frequentie van schoonmaken is afhankelijk van de gebruikintensiteit. Na bouwreiniging volstaat in de meeste gevallen regelmatige schoonmaak en eens per jaar grote schoonmaak. Elke tegel is uniek en kent een strakke randafwerking (cushion edge). De tegels zijn modulair opgebouwd (maat passend bij andere Mosa tegels).

Productspecificaties
 Productspecificaties zijn voor elke wandtegelserie anders. Alle specificaties zijn te vinden op www.mosa.nl

Certificaat/label
 Cradle to Cradle®, CE-keurmerk. ISO 14001 en 9001. 'LEED: Innov. en Design Proces; LCA (1), C2C certif. (1), Indoor Environmental Quality; Low-emitting materials/floor systems (1) Materials & Resources; recycled content (1 of 2). Sustainable Sites (1)

Productieproces
 Duurzaam produceren staat in de missie van Mosa. Productie vindt volledig in Nederland plaats met gesloten watersysteem. Er wordt volledig gebruik gemaakt van groene stroom. Er is een gesloten materialen kringloop (afgekeurde tegels worden recycled). De fijnstofuitstoot naar de omgeving is in 15 jaar tijd met 90% gereduceerd tot vrijwel nihil. Ook de geluidsemisatie is tot een minimum beperkt en voldoet aan de strengste voorschriften.

Meer informatie op www.mosa.nl/duurzaamheid.

Verpakkingsmateriaal
 Dozen van volledig recyclebaar en ISO14001 en CE-gekeurd karton. Europallets kennen een inzamelsysteem. De polyethyleen en polypropyleen straps om tegels en dozen worden ingezameld. Plastic om dozen kan worden ingezameld ter recycling.

Effect op GPR score
 2 Milieu; 2.2 Milieuzorg; 2.3 Materiaal; 3 Gezondheid; 3.2 Luchtkwaliteit.
Effect op Greencalc score
 22 Binnenwanden: wandtegels.
Effect op Breeam score
 2 Gezondheid Luchtkwaliteit Hea 9; 6 Materialen Mat 1, 5 en 7; 7 Afval Wst 1.

Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore



Toe te passen in combinatie met de Greenworks producten
 Chemisch en zakgoed, Binnenmuur, Isolatie, Keukens en sanitair.