



Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel

Toepassing

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimte hoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage van urinoirs
- Voor inbouw van Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009)
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten \varnothing 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Elementhoogte op urinoir aanpasbaar, 112–130 cm
- Universele inbouwkast voor Geberit HyTronic urinoir stuursystemen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in de inbouwkast
- Wataansluiting rechts aan de inbouwkast
- Wataansluiting geschikt voor MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Afsluiter met regelklep, voorgemonteerd
- Met ingebouwde mantelbuis voor het spoelen van de leiding
- Sparingkoker 10,5 x 10,5 cm zonder gereedschap inkortbaar
- Spoelslang buigbaar
- Spoelslang met geleiding om stilstaand water te vermijden
- Bevestiging voor toevoer \varnothing 32 mm in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor aansluitbocht in hoogte verstelbaar en geluidsgesoleerd
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte verstelbaar
- Aansluitplaat met markering van het midden, zonder gereedschap verstelbaar
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Kan met toebehoren op urinoirs met sproeikop worden omgebouwd

Technische gegevens

Stromingsdruk	1–8 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s


Leveringsomvang

- Aansluitbocht R 1/2"
- Sparingkoker met deksel
- Verbindingsbuis tussen toevoer \varnothing 32 mm en urinoir, met afdichting op urinoir
- Beschermstoppen
- Aansluitbocht van PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Afdichting \varnothing 57 / 50 mm
- Urinoirsifon \varnothing 50 mm, met afdichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.

111.616.00.1

-  Voor urinoirs met sproeikop is bovendien de Geberit toevoeraansluitplaat voor urinoir (art. nr. 242.042.00.1) vereist

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren: Geberit Duofix elementen voor urinoirs