


Geberit urinoir Tamina, met geïntegreerde besturing, batterijvoeding

Nieuw



Toepassing

- Voor het gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor geïntegreerd urinoirstuursysteem
- Voor het afdekken van bestaande aansluitingen bij renovaties

Eigenschappen

- Infrarood gebruikersherkenning met beenherkenning
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirstuursysteem van voren vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Spreekop van voren vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Sifon van boven vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijderen van de keramiek
- Waterbesparende hybridemodus instelbaar
- Spoeltijd instelbaar
- Spoeltijd handmatig instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Dynamische spoeltijdaanpassing
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening via batterij
- Waarschuwing bij lege batterij
- Ventielsluitfunctie bij lege batterij
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Spoelvolumen via spoeltijd reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van het urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, bij naleving van EN 13407
- Kraangroep II conform DIN 4109



Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline batterij (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	~ 2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen	<0,5 W
Opgenomen vermogen in stand-by	< 0,1 W
Stromingsdruk	1–8 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,18 l/s
Berekende volumestroom	0,22 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	1 bar
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik tijd interval spoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoeltijd	1–15 s
Fabrieksinstelling spoeltijd	7 s

Leveringsomvang

- Urinoirstuursysteem met magneetventiel
- Batterijbox
- 2 alkaline batterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur

Artikel**Art. nr.****116.143.00.1**

-  Trechterhoogte van minstens 58 cm boven de afgewerkte vloer, voor de montage en demontage van het urinoirstuursysteem zonder verwijderen van de keramiek
-  Beschikbaar vanaf oktober 2018

Toebehoren

- Geberit wandbevestiging compleet, voor droogbouw
- Geberit sifonadapter voor urinoirs Preda, Selva en Tamina
- Geberit hybride sifon voor urinoirs
- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy