



Español

Nederlands

Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinar el producto contra daños de transporte. Después de la instalación so se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, según las normas en vigor.
- El grifo debe ser instalado con aislamiento y desacoplamiento acústico.

Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



Área refuerzo necesario de la pared



Hilo de teflón



Ejemplos de montaje (ver página 19)

La altura de montaje debe adaptarse individualmente al lavabo.



Dimensiones (ver página 18)



Repuestos (ver página 18)

Opcional (ver página 18)

no incluido en el suministro



Tira impermeabilizante #96383000
Prolongación 25 mm #96529000
Prolongación 25 mm #95413000



Marca de verificación (ver página 36)

Montaje
ver página 17

4

Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren!
- De armatuur moet geïsoleerd en geluidsontkoppeld gemonteerd worden.

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende siliconen!



Wandversterking noodzakelijk voor montage



Teflondraad



Montagevoorbeelden (zie blz. 19)

De montagehoogte moet individueel aan de wastafel worden aangepast.



Maten (zie blz. 18)



Service onderdelen (zie blz. 18)

Toebehoren (zie blz. 18)

behoort niet tot het leveringspakket



dichtmanchet #96383000
Verlengstuk 25 mm #96529000
Verlengstuk 25 mm #95413000



Keurmerk (zie blz. 36)

Montage
zie blz. 17





