

## PRESCOR - PRESCOMANO

564540





- ◆ De standaard insteldruk van Prescor veiligheidsventielen is 3,0 bar. Afwijkende insteldrukken bij bestelling duidelijk opgeven.
- ◆ Prescor veiligheidsventielen zijn geschikt voor gesloten centrale verwarmingsinstallaties met een vermogen tot en met 580 kW bij 3,0 bar. Max. systeemtemperatuur 120 °C.
- ◆ De Prescomano is een combinatie van een Prescor veiligheidsventiel en een Flexcon manometer.

### Uitvoeringen en afmetingen Prescor veiligheidsventielen

Type	Afsteldruk bar	Afblaas- capaciteit kW	Aansluitingen		Afmetingen in mm		Code- nummer
			A	B	C	D	
Prescor 1/2	1,5	85	1/2" bi.	1/2" bi.	69	48	27608
Prescor 1/2	3,0	125	1/2" bi.	1/2" bi.	69	48	27665
Prescor 1/2	4,0	155	1/2" bi.	1/2" bi.	69	48	27606
Prescor 1/2 M	3,0	125	1/2" bu.	1/2" bi.	82	48	27675
Prescor 3/4	1,5	115	3/4" bi.	3/4" bi.	71	50	27023
Prescor 3/4	2,5	150	3/4" bi.	3/4" bi.	71	50	27026
Prescor 3/4	3,0	165	3/4" bi.	3/4" bi.	71	50	27025
Prescor 3/4	4,0	200	3/4" bi.	3/4" bi.	71	50	27028
Prescor 1	1,5	275	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	27042
Prescor 1	2,0	320	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	27043
Prescor 1	3,0	395	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	27045
Prescor 1	3,5	445	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	27047
Prescor 1	4,0	485	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	27040
Prescor 1	5,0	580	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	27049
Prescor 1 1/4	3,0	580	1 1/2" bi.	1 1/4" bi.	109	74	27056
Prescor 1 1/4	4,0	710	1 1/2" bi.	1 1/4" bi.	109	74	27037
Prescor 1 1/4	5,0	845	1 1/2" bi.	1 1/4" bi.	109	74	27039
Prescor 1/2*	2,5	≥ 50	1/2" bi.	3/4" bi.	61	51	27630
Prescor 1/2*	3,0	≥ 50	1/2" bi.	3/4" bi.	61	51	27634
Prescor 3/4*	3,0	≥ 100	3/4" bi.	1" bi.	77	56	27024
Prescor 3/4*	2,5	≥ 100	3/4" bi.	1" bi.	77	56	27020
Prescor 1*	2,5	≥ 200	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	27044
Prescor 1*	3,0	≥ 200	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	27048
Prescor 1 1/4*	2,5	≥ 350	1 1/4" bi.	1 1/2" bi.	109	74	27055
Prescor 1 1/4*	3,0	≥ 350	1 1/4" bi.	1 1/2" bi.	109	74	27057

\* Conform TRD richtlijnen

### SKU



### Uitvoeringen en afmetingen Prescor Solar veiligheidsventielen

Type	Afsteldruk bar	Afblaas- capaciteit kW	Aansluitingen		Afmetingen in mm		Code- nummer
			A	B	C	D	
Prescor Solar 1/2	3,0	50	1/2" bi.	3/4" bi.	69	50	28310
Prescor Solar 1/2	6,0	50	1/2" bi.	3/4" bi.	69	50	28311
Prescor Solar 3/4	6,0	100	3/4" bi.	1" bi.	77	56	28316
Prescor Solar 3/4	8,0	100	3/4" bi.	1" bi.	77	56	28317
Prescor Solar 1	6,0	200	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	28321
Prescor Solar 1	8,0	200	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	28322
Prescor Solar 1	10,0	200	1" bi.	1 1/4" bi.	101	74	28323

### Uitvoeringen en afmetingen Prescomano veiligheidsventielen

Type	Afsteldruk bar	Afblaas- capaciteit kW	Aansluitingen		Afmetingen in mm		Code- nummer
			A	B	C	D	
Prescomano 1/2	3,0	125	1/2" bi.	1/2" bi.	65	90	27683
Prescomano 3/4	3,0	200	3/4" bi.	3/4" bi.	76	92	27090
Prescomano 1/2	3,0	50	1/2" bi.	3/4" bi.	64	89	27686

### SKU

564540  
564541