



**DEA**  
**Dea vrijstaand bad DUO 1800 x**  
**80 mm**

**Ref : E306701**  
**Gewicht : 23 kg**  
**EAN : 5017830474821**

IS\_DEA\_E306701\_PrListTxt\_BE\_NL



	A	B	C	D	E	F
E 3068 ..	1900	1645	900	760	625	1315
E 3067 ..	1800	1545	800	660	525	1215

Vijstaand ligbad met 2 schuine ligzijden is vervaardigd uit acryl.

Het bad wordt vervaardigd uit een 4mm dikke acrylplaat (voldoet aan de normen DIN EN 13558 / 13559) van eigen fabricaat.

Na opwarming van de acrylplaat tot 200°C wordt deze door luchtafzuiging in een mal getrokken.

Een verstevigingslaag bestaande uit harsen en gehakte glasvezels wordt op de buitenkant gespoten en bekleedt de verstevigpunten alsook de houten bodemplaat waarop de poten worden gemonteerd.

Om te voldoen aan de Europese normeringen DIN/EN198 en DIN/EN232 worden de producten aan de nodige proeven onderworpen.

Het acrylaat heeft volgende eigenschappen:

- hardheid Rockwell: 95M
- trekweerstand: 75MPa
- plooiweerstand: 130Mpa
- maximum temperatuursgebruik: 85°C

Het bad heeft een trapezium vormige uitstraling maar een symmetrische binnenmaat.

Het bad wordt op de vloer geplaatst door middel van een voorgemonteerde potenset.

Het bad is reeds gemonteerd met siphon en lediging met click-systeem.

De overloop is vast gemonteerd in het bad.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bx dxh) :1800 x800 x610 mm

Voldoet aan de norm EN 14516