

TEMPOMATIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 444000

Op netspanning

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 444000

Elektronische wastafelkraan op blad:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Lichaam in massief messing verchroomd.
PEX slang met filter en elektroventiel M3/8".
Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
10 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 444000

Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	125 mm
Lengte van de uitloop	145 mm
Debiet	3 l/min
NORMEN EN CERTIFICATEN	  
GARANTIE	



VOORDELEN

-  Individuele elektrische sturing IP65
-  90 % waterbesparing
-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling

