

HANDBEDIENDE KRANEN

409 U
403

Materiaal :

- **huis** : uit warm geperst messing (vernikkeld) (403 : onvernikkeld)
- **binnenwerk** : uit messing – vervangbaar zonder aftap van de installatie
- **handwiel** : ABS, afgedekt met een pvc beschermkap (blauw)
- **dichting** :
 - spindelafdichting : -nastelbare zachte pakking
 - O-ring uit ethyleenpropyleen
 - zitting / regelkegel : - metaal – metaal
- **geprofileerde klep** : messing

Bijzondere kenmerken :

- recht kraanwerk voor het afsluiten van de aanvoerszijde en hydraulische regeling
- deze inregeling wordt gefixeerd met een slagbegrenzing
- handbediende radiatorkraan
- dubbel instelbaar met slagbegrenzing en niet-stijgende spindel
- binnenwerk is vervangbaar
- binnenwerk is thermostatiseerbaar zonder aftap van de installatie d.m.v. het DEMOBLOC gereedschap (behalve 1")

Kvs-waarden :

DN	3/8"	1/2"	3/4"	4/4"
Recht mode	1	1,25	2,5	6,5

Optie :

- knelset voor de aansluiting op gekalibreerde metrische schalen en/of koperen leidingen (ref. 834 – vernikkeld)
- sleutel voor de instelling van de regelspindel (ref. 135)

G	B	D	H	L
3/8"	75	43	61,5	26,5
1/2"	82	43	61,5	29,5
3/4"	98	43	59,5	33,5
4/4"	102	43	67	32

