



Geberit Duofix element voor wand-wc, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, wandanker en geluidsisolatieset



Voorbeeldafbeelding



TOEPASSINGSGBIED

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor inbouw in deelhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor inbouw in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor wand-wc's

EIGENSCHAPPEN

- Bouwserie 2025
- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Met uittrekplaat voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix systeemstaanders
- Alternatieve bevestigingspositie voor wandankers
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra onderdelen
- Verzinkte, tegen corrosie beschermde voetsteunen, met antisliplaag

- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

TECHNISCHE GEGEVENS

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling	6 / 3 l
spoelhoeveelheid	
Instelbereik grote spoeling	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Materiaal	Staal

In hoogte verstelbaar

Nee

LEVERINGSOMVANG

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- 2 wandankers
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Geluidsisolatieset
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

TOEBEHOREN

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage, hoekoplossing
- Geberit Duofix set wandankerverlengingen
- Geberit Duofix systeem montagesteun

- Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor staanderafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set pootbevestiging aan achterwand
- Geberit set ondersteuning voor wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Geberit Duofix set voetverlengingen lengte 20 cm
- Brandpreventieset EI 60, voor Geberit Duofix element voor wand-wc

- Brandpreventieset EI 90, voor Geberit Duofix element voor wand-wc
- Geberit boorsjabloon voor wand-wc en Geberit AquaClean
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit DuoFresh module voor handmatige activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm

- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm

INFO

- Levering van de 111.968.00.6 per 12 stuks met minimale verpakking

Art. nr.	B cm	H cm	T cm
111.308.00.6 Nieuw	50	112	12
111.968.00.6 Nieuw	50	112	12

Nieuwe artikelen beschikbaar vanaf 01.05.2025