

THERMOSTAATKRAAN * BINNENDRAAD

808

Materiaal :
 -**huis** : warm geperst messing (vernikkelde uitvoering) * binnendraad : 3/8" – 1/2" – 3/4"
 -**binnenwerk** : "hoog bestendig" messing
 -**veer** : roestvast staal
 -**geprofileerde klep en O-ring** : ethyleenpropyleen bestendig tegen antivries producten
 -**beschermkap** : recycleerbaar kunststof (gris)

Bijzondere kenmerken :
 -kraanhuizen volledig conform aan de norm EN-215
 -alle thermostaatkranen zijn uitgerust met een verwisselbare afdichting zonder aftap van de installatie dankzij de klep met achterwaartse afdichting
 -door middel van DEMOBLOC is bij alle modellen het volledige thermostatische binnenwerk vervangbaar zonder aftap van de installatie
 -alle kraanhuizen met binnendraad zijn universeel aansluitbaar op metrische gekalibreerde metalen pijp of draadpijp
 -statische druk : PN 10
 -maximum drukverschil : 0,6 bar voor 3/8 " en 1/2 " * 0,8 bar voor 3/4 "
 -maximum watertemperatuur : 110°C

Optie :
 -alle thermostaatkoppen kunnen uitgerust worden met alle thermostaatkoppen (van hetzelfde merk) (M28) of met handwiel

Beschikbare binnenwerken :

Kv 3/8" – 1/2"	0,03	0,06	0,13	0,34	0,64	Kv 3/4"	0,95
Kvs 3/8" (808)	0,04	0,085	0,2	1,2	1,45	Kvs 3/4 " (808)	3,1
Kvs 1/2" (808)	0,04	0,085	0,2	1,3	1,6		

G	B	L	H (Senso)
3/8"	49	20	104
1/2"	53	23	104
3/4"	63	26	104,5

