WC suspendu complet Geberit AquaClean Sela







Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques

- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Détection de l'utilisateur
- Lunette et couvercle de WC avec SoftClosing
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer quatre profils d'utilisateur
- Compatible avec l'application Geberit AquaClean
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Caractéristiques techniques

Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	1850 W
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé	≤ 0.5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Débit calculé	0.02 l/s
Pression hydrodynamique minimale pour débit calculé	50 kPa
Durée du jet d'eau	50 s
Charge maximale siège de WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Surface / couleur	
146.220.11.1	Blanc alpin	NEW
146.220.21.1	Chromé brillant	NEW

Accessoires

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela
- Module d'interface pour Geberit AquaClean Mera / Sela

- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.geberit.com.

- En remplacement de n° de réf. 146.140.11.1