

## TEMPOMIX

Réf. 790425

Temporisé monocommande



### DESCRIPTION

#### TEMPOMIX - Réf. 790425

Mitigeur de douche temporisé encastré :  
 Boîtier d'encastrement standard.  
 Plaque Inox 160 x 160.  
 Profondeur d'encastrement réglable de 28 à 48 mm.  
 Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande derrière rosace.  
 Bague antiligature.  
 Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.  
 Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
 Temporisation ~ 30 sec, déclenchement souple.  
 Débit 12 l/min à 3 bar.  
 Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 15.  
 Clapets antiretour et filtres intégrés.  
 Croisillon en métal chromé.  
 Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TEMPOMIX - Réf. 790425

Raccordement	M1/2" Ø 15
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Largeur	160 mm
Débit	12 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	  
GARANTIE	

### AVANTAGES



Installation encastrée dans le mur



Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres



Déclenchement souple

