

K-400 trommelmachine



Model K-400 met AUTOFEED®

Voor afvoerleidingen van 1½" tot 4" (30 tot 110 mm)

Model K-400 biedt verschillende unieke gebruiksvriendelijke functies waarmee de lastigste ontstoppingswerkzaamheden eenvoudig en probleemloos verlopen. Model K-400 heeft een verzorgd uiterlijk en is bij uitstek geschikt voor afvoerontstoppingsbedrijven, loodgieters, onderhoudsafdelingen van overheidsinstellingen en andere faciliteiten en bedrijven voor vastgoedbeheer.

- Gebruik een veer van ⅜" (10 mm) voor leidingen van 1½" tot 3" (40 tot 75 mm).
- Gebruik een veer van ½" (12 mm) voor leidingen van 3" tot 4" (50 tot 110 mm).
- Geïntegreerd verrijdbaar frame om het toestel gemakkelijker te transporteren. Grote Heavy-Duty wielen die gemakkelijk over oneffenheden en tegen trappen op rijden.
- Geïntegreerde telescopische handgreep die kan worden uitgetrokken tijdens het transport.
- Veercontrolesysteem dat ervoor zorgt dat de trommel stopt met draaien wanneer het blad vast komt te zitten in een verstopping. Dit beperkt het risico van een gekantelde veer in de trommel en helpt de gebruiker te bepalen wanneer een verstopping wordt bereikt.
- Veer met massieve kern: een stevige, volledig omwikkelde (IW), knikbestendige veer van ⅜" (10 mm) of ½" (12 mm).
- AUTOFEED: deze, als accessoire leverbare, gepatenteerde automatische veerinvoer voert de veer in en uit de afvoerleiding. Als u de draairichting van de AUTOFEED omdraait, wordt de veer teruggevoerd in de trommel.

Technische beschrijving


- Trommelinhoud: 100' (30,5 m) veer met een diameter van ⅜" (10 mm) of 75' (22,5 m) veer met een diameter van ½" (12 mm).
- Motor: de 380 W, 230 V motor roteert de veer met een toerental van 165 omw/min.
- Gewicht (alleen machine): 45 lbs. (20,4 kg).
- Afmetingen: lengte 21" (53 cm), 24" (61 cm) met AUTOFEED, hoogte 23" (58,5 cm), breedte 17" (43,2 cm).

Alle machines van Model K-400 worden geleverd met RIDGID®-afvoerontstopper-handschoenen, handleiding en instructievideo.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
27028	K-400 met C-32 IW	K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen – C-32 IW ⅜" x 75' (10 mm x 23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern – T-260 gereedschapset, inclusief: – T-202 bolvormige avegaar – T-205 C-vormige snijkop – T-211 schopvormige snijkop – A-13 ontkoppelingspen	68	31
28098	K-400 AF met C-32 IW	K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen – AUTOFEED – C-32 IW ⅜" x 75' (10 mm x 23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern – T-260 gereedschapset	79	36
27033	K-400 met C-45 IW	K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen – C-45 IW ½" x 75' (12 mm x 23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern – T-260 gereedschapset	81	37
28103	K-400 AF met C-45 IW	K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen – AUTOFEED – C-45 IW ½" x 75' (12 mm x 23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern – T-260 gereedschapset	93	42




GEREEDSCHAP BEVESTIGEN



SCHUIF IN ELKAAR

GEREEDSCHAP VERWIJDEREN



STEЕК DE PEN GOED IN

Voor C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 en alle IW-veren

Veren met volledig omwikkelde massieve kern (IW)

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
3/8" (10 mm)		87577	C-31IW	IW-veer van 50' (15 m)	18	8,2
		87582	C-32IW	IW-veer van 75' (23 m)	26	11,8
		87587	C-33IW	IW-veer van 100' (30 m)	34	15,4
		91037	—	Reparatie-uiteinde voor IW-veer van 3/8" (10 mm)	0.5	0,2
1/2" (12 mm)		87592	C-44IW	IW-veer van 50' (15 m)	27	12,2
		87597	C-45IW	IW-veer van 75' (23 m)	39	17,7
		91042	—	Reparatie-uiteinde voor IW-veer van 1/2" (12 mm)	0.6	0,3

Gereedschap – Geschikt voor C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW en C-45IW

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangingsblad(en)
	62990	T-201	Rechte avegaar, 5" (125 mm) lang	—
	62995	T-202	Bolvormige avegaar, B.D. 1 1/8" (30 mm)	—
	63000	T-203	Bolvormige avegaar, B.D. 7/8" (22 mm)	—
	63005	T-205	C-vormige snijkop, 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trechtersvormige avegaar, 3" (80 mm) lang	—
	63030	T-207	Spiraalvormige snijkop, 1 1/4" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spiraalvormige snijkop, 1 1/2" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spiraalvormige snijkop, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Schopvormige snijkop, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Schopvormige snijkop, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Schopvormige snijkop, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Snijkop met 4 bladen, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Snijkop met 4 bladen, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Snijkop met 4 bladen, 1 3/4" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Kettingklopper, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Bewegende avegaar, 4" (110 mm) lang	—
	49002	T-260	Gereedschapset 3/8" (10 mm) - K-400, bestaande uit: – T-202 bolvormige avegaar – T-205 C-vormige snijkop – T-211 schopvormige snijkop – A-13 ontkoppelingspen	—

Hulpstukken

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	41937	—	RIDGID afvoerontstopper-handschoenen, leder	1/2	0,2
	70032	—	RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen	1/2	0,2
	59230	A-13	Ontkoppelingspen voor 3/8" en 1/2" veer	—	—
	26773	—	K-400 AUTOFEED-eenheid	2	0,9
	27048	—	K-400 trommeleenheid	10	4,5
	92607	—	3/8" x 1/2" gereedschapsadapter	1/2	0,2
	92682	—	3/8" x 1/2" adapter voor bewegende avegaar	1/2	0,2
	92687	—	Koppeling 1/2" gereedschap voor bewegende avegaar	1/2	0,2
	26778	—	Geleidingsslang	2	0,9
	51317	C-9	Geleider voor sifons/stankafsluiters	5	2,2