


Geberit Mapress C-staal bocht met buiseinde

**Gebruik**

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress C-staal

Kenmerken

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal

Staal ongelegeerd 1.0034
E195 (EN 10305)

Artikel


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	L [cm]	Z [cm]
----------	----	--------------	-----------	-----------	-----------

arc / Hoek: 45°

20701	10	12	4,1	3,2	1,5
20702	12	15	4,5	3,6	1,6
20703	15	18	4,2	3,7	1,7
20704	20	22	5,2	4,2	2,1
20705	25	28	5,6	4,8	2,5
23706	32	35	5,3	4,3	1,7
23707	40	42	6,1	5,1	2,1
23708	50	54	7,3	6,2	2,7
20709	65	76,1	11,1	10,3	5
20710	80	88,9	12,8	11,7	5,7
20711	100	108	15,8	14,5	7

arc / Hoek: 90°

20301	10	12	4,8	4,2	2,5
20302	12	15	5,9	4,9	2,9
20303	15	18	6,1	5,3	3,3
20304	20	22	7	6,1	4
20305	25	28	7,9	7,2	4,9
23306	32	35	7,7	6,8	4,2
23307	40	42	9	8	5
23308	50	54	11,1	10	6,5
20309	65	76,1	16,7	15,9	10,6
20310	80	88,9	19,5	18,5	12,5
20311	100	108	24,1	23	15,5

 Bocht 45° / 90° in de afmetingen d76,1 / 88,9 / 108 met nieuwe massa's vanaf 01.04.2017