

# Raccord à compression

## Fiche technique



### ■ Description

Pour le raccordement des tubes Roth sur le collecteur universel avec ou sans débitmètre. Composé de : écrou de serrage F 3/4", adaptateur pour tubes avec Euro Conus, O-ring et bague de serrage.



### ■ Caractéristiques techniques

|                            | Raccord à compression<br>14   | Raccord à compression<br>16  | Raccord à compression<br>17   |
|----------------------------|---|--|---|
| Référence d'article        | 1135008381  | 1135008382   | 1135008383  |
| Dimensions [mm]            | 14  | 16   | 17  |
| Taille de la clé SW [mm]   | 30  | 30   | 30  |
| Application                | Original-Tacker®<br>Quick-Energy® Tacker<br>Flipfix® Tacker<br>Plaque à plots<br>Film à plots<br>ClimaComfort® TBS<br>ClimaComfort® Panneaux<br>Rohrfix | Original-Tacker®<br>Flipfix® Tacker<br>Plaque à plots<br>Film à plots<br>Treillis soudés<br>ClimaComfort® TBS<br>ClimaComfort® Panneaux<br>Rohrfix | Original-Tacker®<br>Flipfix® Tacker<br>Plaque à plots<br>Treillis soudés<br>Rohrfix |
| Unité d'emballage [pièces] | 2   | 2  | 2   |