


**Geberit Mapress C-staal bocht met buiseinde**

---

**Gebruik**

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress C-staal

**Kenmerken**

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

**Technische gegevens**

Materiaal

Staal ongelegeerd 1.0034  
E195 (EN 10305)

**Artikel**


<b>Art. nr.</b>	<b>DN</b>	<b>d, ø [mm]</b>	<b>H [cm]</b>	<b>L [cm]</b>	<b>Z [cm]</b>
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

arc / Hoek: 45°

<b>20701</b>	10	12	4,1	3,2	1,5
<b>20702</b>	12	15	4,5	3,6	1,6
<b>20703</b>	15	18	4,2	3,7	1,7
<b>20704</b>	20	22	5,2	4,2	2,1
<b>20705</b>	25	28	5,6	4,8	2,5
<b>23706</b>	32	35	5,3	4,3	1,7
<b>23707</b>	40	42	6,1	5,1	2,1
<b>23708</b>	50	54	7,3	6,2	2,7
<b>20709</b>	65	76,1	11,1	10,3	5
<b>20710</b>	80	88,9	12,8	11,7	5,7
<b>20711</b>	100	108	15,8	14,5	7

arc / Hoek: 90°

<b>20301</b>	10	12	4,8	4,2	2,5
<b>20302</b>	12	15	5,9	4,9	2,9
<b>20303</b>	15	18	6,1	5,3	3,3
<b>20304</b>	20	22	7	6,1	4
<b>20305</b>	25	28	7,9	7,2	4,9
<b>23306</b>	32	35	7,7	6,8	4,2
<b>23307</b>	40	42	9	8	5
<b>23308</b>	50	54	11,1	10	6,5
<b>20309</b>	65	76,1	16,7	15,9	10,6
<b>20310</b>	80	88,9	19,5	18,5	12,5
<b>20311</b>	100	108	24,1	23	15,5

 Bocht 45° / 90° in de afmetingen d76,1 / 88,9 / 108 met nieuwe massa's vanaf 01.04.2017