




Tesi
PACK WC suspendu AquaBlade®
avec abattant et couvercle fin
slow closing, fixation invisible
(set de fixation inclus)

Réf. :T354601
Poids : 26,477 kg
EAN : 8014140430506

IS_Tesi_T354601_PrListTxt_BE-FR



Cuvette de WC suspendue en porcelaine sanitaire vitrifiée avec abattant et couvercle slow closing.
 La porcelaine cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base.
 Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 500 et 600Kg/cm2.
 L'émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la porcelaine et est cuit à la même température, et ce sans engobe.
 L'émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la résistance aux variations de température à 60°C et aux cycles de chocs thermiques à 120°C.
 L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme NF D14-508 (02/2012).
 La cuvette suspendue a un design élégant sans aucune protubérance.
 La cuvette à un système de rinçage innovateur patenté AquaBlade® ce qui signifie une amélioration de la performance, de l'hygiène et du design.
 L'eau passe par une rainure qui se trouve en moyenne à 1 cm du bord pour avoir un rinçage le plus haut possible des parois.
 Sur le devant deux grand jets dynamisent un puissant rinçage qui poussent l'eau et les impuretés dans le sifon.
 La cuvette est conçue pour un rinçage efficace à 4/2 & 6/3 litres (classe 2).
 Les fixations sont situées à 180 mm l'une de l'autre.
 La fixation de la cuvette est réalisée à l'aide de deux tiges filetées.
 La cuvette installée à une tolérance de charge de 400 kg sans risque de déformation ou de desserrage.
 Dans le cas d'une fixation à 320 mm du sol fini, la hauteur du siège sans abattant sera de 400mm et la distance entre le fond de la cuvette et le sol fini sera de 60 mm.
 La cuvette est équipée d'un siège spécifique
 Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.
 365 x 535 x 355 mm
 Conforme à la norme EN 997 et EN 33.