


Réduction Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement

**Utilisation**

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Données techniques

Matériau

Acier CrNiMo 1.4401 (EN
10088)

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	L [cm]
33002	12 / 10	15	12	3,4	5,1
33003	15 / 10	18	12	3,6	5,3
32303	15 / 12	18	15	3,5	5,5
33004	20 / 10	22	12	4,3	6
32305	20 / 12	22	15	3,9	5,9
32306	20 / 15	22	18	3,7	5,7
32307	25 / 12	28	15	4,6	6,6
32308	25 / 15	28	18	4,4	6,4
32309	25 / 20	28	22	3,9	6
32310	32 / 12	35	15	5,5	7,5
32311	32 / 15	35	18	5,4	7,4
32312	32 / 20	35	22	5	7,1
32313	32 / 25	35	28	4,5	6,8
32314	40 / 12	42	15	6,1	8,1
32315	40 / 15	42	18	6	8
32316	40 / 20	42	22	6,1	8,2
32317	40 / 25	42	28	6	8,3
32318	40 / 32	42	35	5,1	7,7
32319	50 / 12	54	15	7,7	9,7
32320	50 / 15	54	18	7,6	9,6
32321	50 / 20	54	22	7,4	9,5
32322	50 / 25	54	28	8,7	11
32323	50 / 32	54	35	8	10,6
32324	50 / 40	54	42	6,2	9,2
32331	65 / 50	76,1	54	11,1	14,6
32338	80 / 50	88,9	54	12,8	16,3
32339	80 / 65	88,9	76,1	10,8	16,1
32345	100 / 50	108	54	13,7	17,2
32346	100 / 65	108	76,1	13,1	18,4
32348	100 / 80	108	88,9	14,3	20,3