


Geberit PE uitzettingsmof met dubbele kraag



Gebruik

- Voor de gebouwfundering
- Voor terreinwaterafvoer
- Voor horizontale en verticale montage

Kenmerken

- Dubbele kraag voor bevestiging van de beugel
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal PE-HD

Geleverd met

- Beschermdeksel

Artikel

Art. nr.	DN	d, \varnothing [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	E [cm]	l [cm]	K [cm]
360.700.16.1	40	40	5,5	23,7	6,8	7 - 10	3	3
361.700.16.1	50	50	6,7	24	6,8	7 - 10	3	3
363.700.16.1	56	56	7,4	24	6,8	7 - 10	3	3
364.700.16.1	60	63	8,3	24,3	6,8	7 - 10,5	3	3
365.700.16.1	70	75	9,7	24,6	6,8	8 - 10,5	3	3
366.700.16.1	90	90	11,3	24,9	6,9	8 - 10,5	3	3
367.700.16.1	100	110	13,6	25,6	7,3	8 - 10,5	3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	26,1	7,4	8 - 11	3	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	26,8	7,4	8 - 11,5	3	3,5