

HANSAUNITA Thermostaat-mengkraan voor douche , DN 15 (1/2")

voor wandopbouw
met bescherming tegen verbranden
met direct aangesloten douchesysteem

Omschrijving

HANSAUNITA
Thermostaat-mengkraan voor douche , DN 15 (1/2")
voor wandopbouw
met bescherming tegen verbranden
met direct aangesloten douchesysteem

PA-IX 19655/IBO
Doorstroomhoeveelheid: 12 l/min, gemeten bij 3 bar
dynamische druk

- Kraanhuis: ontzinkingsarm messing (MS 63)
- THERMO COOL - functie
- Omstelling hoofddouche/handdouche in douchesysteem
- Bedieningsgrepen
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Instelbare temperatuurvergrendeling bij ca. 38 °C
- S-koppelingen, weggewerkt
- (-) hartmaat: 150 ± 15 mm
- Vuilvangfilter en keerklep in aansluitingen
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen
Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- HANSAVIVA douchesysteem
- Hoofddouche, messing vierkant 200 x 200 mm
- HANSAVIVA handdouche, 100 mm
- (-) 3-stralig
- (-) vuilvangfilter
- Doucheslang, 1250 mm
- Massief metalen glijstang
- (-) Ø 21 mm
- Schuif: draaibaar
- Hoogteverstelling: vergrendelbaar
- Douchebevestiging: verstelbaar
- volledig metalen omstelbehuizing met keramisch bovendeel
- Wandhouder met bevestigingsset
- Wandhouder verstelbaar (68 mm - 95 mm)

HANSA 2.7 Thermostaatregeldeel zonder mengregelaar

Artikelnummer: 59913823

Aantal in keuzelijst: 1

HANSA 2.7 Thermostaatregeldeel zonder mengregelaar

Artikelnummer: 59913823

Aantal in keuzelijst: 1

Varianten Art.nr.

verchromd 5814911300
67

