

VERLICHTING

LED verlichting



Volt 001



Volt 002

Halogeen verlichting



Volt 003

De volt 001/2/3 worden gemonteerd door het voetje vast te schroeven op het aluminium frame van de spiegel of op de spiegelkast.

NB. De volt 001 en 002 dienen eerst aangesloten te worden op de bijgeleverde transformator voor de lamp in aanraking komt met stroom.

Halogeen verlichting



Volt 004

De volt 004 wordt op de spiegel of spiegelkast gemonteerd d.m.v. een montageblokje. Voor beschrijving zie verpakking montageblokje.

Verlichtingsbalken



De verlichtingsbalken worden gemonteerd op de spiegel of spiegelkast. De beugels kunnen naar eigen inzicht symmetrisch worden gemonteerd op de bovenzijde van de spiegel of spiegelkast.

Algemeen (in geval van 2 verlichtingen)

Bij plaatsing van twee verlichtingen gebruikt u de bijgeleverde Y-splitter. Hierdoor wordt de bedrading samengebracht en kunt u deze in geval van een spiegel aansluiten op de schakeling van de hoofdverlichting in de badkamer (niet op de constante stroom) of op de schakelaar/stopcontact van de spiegelkast.

GARANTIE EN MONTAGE

UNIT GREEPLOOS ALU KEERLIJST
URBAN GREEPLOOS ALU KEERLIJST
UNLIMITED GREEPLOOS ALU KEERLIJST
TABLET GREEPLOOS ALU KEERLIJST
TOPDECK GREEPLOOS ALU KEERLIJST
MOMENTO GREEPLOOS ALU KEERLIJST
X-RAY GREEPLOOS ALU KEERLIJST