

## ZEZA Arte inbouwnis

Solid surface - meerdere afmetingen - horizontaal of verticaal te plaatsen

### Voor montage

Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint. Controleer de nis op beschadigingen en controleer altijd de werkelijke productmaat voordat u de sparing maakt.

## Uitvoeringen en plaatsing

De ZEZA Arte inbouwnis is verkrijgbaar in verschillende formaten. De rechthoekige uitvoeringen kunnen, afhankelijk van de gewenste toepassing en beschikbare wandruimte, horizontaal of verticaal worden geplaatst.

|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 x 15 x 10 cm | 30 x 30 x 10 cm | 30 x 60 x 10 cm | 30 x 90 x 10 cm |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

### PLAATSINGSVOORBEELD



HORIZONTAAL



VERTICAAL



INBOUWDIEPTE 10 CM

De inbouwdiepte is flexibel: de nis kan volledig verzonken worden geplaatst, maar mag ook deels uit de wand steken. Bepaal voor montage de gewenste positie ten opzichte van het toekomstige tegelvlak en houd deze maat rondom gelijk.

1

### Bepaal de positie

Kies de gewenste positie, hoogte en orientatie. Controleer of er geen leidingen, elektra of constructiedelen in de weg zitten. Stem de positie indien mogelijk af op de tegelverdeling om onnodig snijwerk te beperken.

2

### Maak de sparing

Maak een passende sparing in de wand. Controleer de werkelijke productafmetingen voordat u definitief zaagt of bouwt. Zorg dat achterzijde en zijanten van de sparing stevig, vlak en geschikt voor de belasting zijn.

3

### Proefplaatsen en stellen

Plaats de nis eerst droog in de sparing. Controleer met een waterpas of de nis recht staat. Stel tevens de gewenste diepte vast: volledig verzonken of deels uitstekend.

4

**Waterdichting van de wand**

In een natte ruimte moet de omliggende wand onderdeel zijn van een geschikt waterdichtingssysteem. Breng de afdichting aan volgens de voorschriften van de leverancier en besteed extra aandacht aan hoeken en aansluitingen rondom de nis.

**BELANGRIJK**

De zichtbare kitvoeg rondom de nis is geen vervanging voor de waterdichting van de achterliggende wandconstructie.

**Montage en afwerking**

5

**Bevestig de nis**

Breng een voor solid surface en de aanwezige ondergrond geschikte, blijvend vochtbestendige montagekit of lijm aan op de contactvlakken. Plaats de nis voorzichtig in de sparing, druk gelijkmatig aan en stel nauwkeurig waterpas en op de gewenste diepte. Gebruik indien nodig tijdelijke wigjes of afstandhouders tijdens het uitharden.

6

**Bescherm het oppervlak**

Bescherm de zichtzijde tijdens verdere bouwwerkzaamheden met bijvoorbeeld schilderstape en afdek materiaal. Voorkom contact met tegellijm, voegmiddel, cementsluierverwijderaar, agressieve reinigingsmiddelen en scherpe of schurende materialen.

7

**Betegel de wand**

Nadat de nis stevig is bevestigd, kan de wand worden betegeld. Werk het tegelwerk zo strak en gelijkmatig mogelijk rondom de nis af. Houd een gelijkmatige voeg vrij voor een elastische kitafdichting; circa 2-3 mm is doorgaans geschikt.

8

**Kit de aansluiting rondom af**

Maak de rand van de nis en het aangrenzende tegelwerk schoon, droog en vetvrij. Kit de aansluiting volledig rondom af met een geschikte sanitairkit die geschikt is voor natte ruimtes en compatibel is met solid surface. Laat volledig uitharden volgens de instructies van de kitfabrikant.

**Na montage**

Controleer na volledige uitharding of de nis stevig vastzit, de aansluiting rondom volledig is afgekit en er geen openingen of beschadigingen zichtbaar zijn.

**Reiniging en onderhoud**

Reinig de solid-surface nis met een zachte doek of spons en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel. Spoel resten van zeep en reinigingsmiddelen goed af met schoon water.

| Wel gebruiken                                                 | Niet gebruiken                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zachte doek of spons<br>Mild reinigingsmiddel<br>Schoon water | Schuurspons of staalwol<br>Scherpe voorwerpen<br>Sterk zure of alkalische reinigers<br>Agressieve oplosmiddelen |

Tot slot: monteer op een stabiele, voor natte ruimtes geschikte wandconstructie. Zorg voor een correcte waterdichte aansluiting en volg altijd de voorschriften van montagekit, sanitairkit en waterdichtingssysteem.