

Numéro de commande : 04 912 06 99

## Robinet d'équerre SCHELL COMFORT

Robinet d'équerre DIN en version courte avec poignée COMFORT

Avec filet auto-étanche (ASAG easy); Avis technique: ACS; NF

### Contenu de la livraison :

- Robinet d'équerre avec poignée COMFORT
- Rosace Ø 54 mm, profondeur 3 mm
- Raccord cône en laiton à sertir SCHELL résistant à la traction avec compensation de la longueur

### Domaine d'application / caractéristiques techniques :

- Classe de débit A

### Détails :

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV)
- Avis technique: P-IX 212/IA
- Surface: chrome
- Poids: 0.11 kg/pce
- Unité de conditionnement: 50
- Dimensions : DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M

### Variantes :

Dimensions : DN 10 G 3/8 M x DN 10 G 3/8 M Réf. cde : [04 911 06 99](#)

Avec filet auto-étanche (ASAG easy); Avis technique: ACS; NF, chrome, PU 50, W: 0.1 kg/pce

Dimensions : DN 10 G 3/8 M x DN 10 G 3/8 M Réf. cde : [04 902 06 99](#)

Sans filet auto-étanche; Avis technique: ACS; NF, chrome, PU 50, W: 0.1 kg/pce

Dimensions : DN 10 G 3/8 M x DN 10 G 3/8 M Réf. cde : [05 097 06 99](#)

Avec filet auto-étanche (ASAG easy) et agréé KIWA, chrome, PU 50, W: 0.1 kg/pce

Dimensions : DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M Réf. cde : [04 903 06 99](#)

Sans filet auto-étanche; Avis technique: ACS; NF, chrome, PU 50, W: 0.11 kg/pce

