

Doucheslang # UV0610003

|< 1250 mm >|



Doucheslang	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
twistvrije douche-aansluiting, met conische slangwartel, schroefdraad G 1/2, 1250 mm			
Kleuren			
Variante			
Passend toebehoren			
Eéngreepsbadmengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, ronde rozet Ø 170 mm, omstelling baduitloop / handdouche, 2 uitgangen, incl. zichtbare delen en functionele unit, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar			B25210018
Eéngreepsbadmengkraan inbouw aansluiting: basiselement, omstelling baduitloop / handdouche, ronde rozet Ø 170 mm, debiet 22,5 l/min (3 bar), keramisch mengsysteem, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met omsteller en veiligheidscombinatie			C15210018
Eéngreepsbadmengkraan inbouw aansluiting: basiselement, omstelling baduitloop / handdouche, vierkante rozet 150 x 150 mm, keramisch mengsysteem, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met omsteller en veiligheidscombinatie			C15210017
Eéngreepsbadmengkraan inbouw aansluiting: basiselement, omstelling baduitloop / handdouche, ronde rozet Ø 170 mm, debiet 22,5 l/min (3 bar), keramisch mengsysteem, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met omsteller			C15210012

Eéngreepsbadmengkraan inbouw aansluiting: basiselement, omstelling baduitloop / handdouche, vierkante rozet 150 x 150 mm, debiet 22,5 l/min (3 bar), keramisch mengsysteem, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met omsteller	C15210011
Badthermostaat inbouw aansluiting: basiselement, thermostatische cartouche, beveiliging bij 38°C, ronde rozet Ø 170 mm, omstelling baduitloop / handdouche, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met stopkraan, omsteller en veiligheidscombinatie	C15200018
Badthermostaat inbouw aansluiting: basiselement, thermostatische cartouche, beveiliging bij 38°C, vierkante rozet 150 x 150 mm, debiet 20,6 l/min (3 bar), omstelling baduitloop / handdouche, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met stopkraan, omsteller en veiligheidscombinatie	C15200017
Badthermostaat inbouw aansluiting: basiselement, thermostatische cartouche, beveiliging bij 38°C, ronde rozet Ø 170 mm, debiet 20,6 l/min (3 bar), omstelling baduitloop / handdouche, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met stopkraan en omsteller	C15200014
Badthermostaat inbouw aansluiting: basiselement, thermostatische cartouche, beveiliging bij 38°C, vierkante rozet 150 x 150 mm, debiet 20,6 l/min (3 bar), omstelling baduitloop / handdouche, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met stopkraan en omsteller	C15200013
Eéngreepsbadmengkraan opbouw keramisch mengsysteem, keerklep in de slangaansluiting, debiet uitloop 21,6 l/min (3bar), debiet slangaansluiting 12,5 l/min (3bar), normale straal, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, met omsteller, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar	C15230000
Badthermostaat opbouw thermostatische cartouche, keerklep in de slangaansluiting, debiet uitloop 19,8 l/min (3 bar), debiet slangaansluiting 12,6 l/min (3bar), normale straal, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, met stopkraan en omsteller, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, geluidsklasse I	C15220000
Eéngreepsdouchemengkraan opbouw keramisch mengsysteem, keerklep in de slangaansluiting, debiet 12,6 l/min (3 bar), slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar	C14230000
Douchethermostaat opbouw thermostatische cartouche, beveiliging bij 38°C, keerklep in de slangaansluiting, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar	C14220000
Eéngreepsbadmengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, ronde rozet Ø 170 mm, omstelling baduitloop / handdouche, 2 uitgangen, incl. zichtbare delen en functionele unit, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar	B25210012
Eéngreepsbadmengkraan opbouw keramisch mengsysteem, keerklep in de slangaansluiting, normale straal, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, omsteller met automatische reset, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B25230000

Eéngreepsdouchemengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, ronde rozet Ø 170 mm, met omsteller, 2 uitgangen, omstelling handdouche / hoofddouche, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B24210012
Eéngreepsdouchemengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, ronde rozet Ø 170 mm, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B24210010
Eéngreepsdouchemengkraan opbouw keramisch mengsysteem, keerklep in de slangaansluiting, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B24230000
Douchethermostaat opbouw thermostatische cartouche, beveiliging bij 38°C, keerklep in de slangaansluiting, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B24220000
Eéngreepsbadmengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, omstelling baduitloop / handdouche, ronde rozet Ø 170 mm, 2 uitgangen, incl. zichtbare delen en functionele unit, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar	B15210018
Eéngreepsbadmengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, omstelling baduitloop / handdouche, ronde rozet Ø 170 mm, 2 uitgangen, incl. zichtbare delen en functionele unit, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar	B15210012
Eéngreepsbadmengkraan opbouw keramisch mengsysteem, keerklep in de slangaansluiting, debiet uitloop 20,6 l/min (3bar), normale straal, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, omsteller met automatische reset, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B15230000
Eéngreepsdouchemengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, ronde rozet Ø 170 mm, met omsteller, 2 uitgangen, omstelling handdouche / hoofddouche, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B14210012
Eéngreepsdouchemengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, ronde rozet Ø 170 mm, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B14210010
Eéngreepsdouchemengkraan opbouw keramisch mengsysteem, keerklep in de slangaansluiting, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B14230000
Douchethermostaat opbouw thermostatische cartouche, beveiliging bij 38°C, keerklep in de slangaansluiting, slangaansluiting DN15, aansluiting DN15, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, afwerking chroom	B14220000
Eéngreepsdouchemengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, met omsteller, ronde rozet Ø 170 mm, debiet 22,5 l/min (3 bar), incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, omstelling handdouche / hoofddouche	C14210012

Eéngreepsdouchemengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, met omsteller, vierkante rozet 150 x 150 mm, debiet 22,5 l/min (3 bar), incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, omstelling handdouche / hoofdouche	C14210011
Eéngreepsdouchemengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, 1 uitgang, ronde rozet Ø 170 mm, debiet 24,6 l/min (3 bar), incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar	C14210010
Eéngreepsdouchemengkraan inbouw aansluiting: basiselement, keramisch mengsysteem, 1 uitgang, vierkante rozet 150 x 150 mm, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar	C14210009
Douchethermostaat inbouw aansluiting: basiselement, thermostatische cartouche, ronde rozet Ø 170 mm, debiet 20,6 l/min (3 bar), beveiliging bij 38°C, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, 1 uitgang, met stopkraan	C14200016
Douchethermostaat inbouw aansluiting: basiselement, thermostatische cartouche, vierkante rozet 150 x 150 mm, debiet 20,6 l/min (3 bar), beveiliging bij 38°C, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, 1 uitgang, met stopkraan	C14200015
Douchethermostaat inbouw aansluiting: basiselement, thermostatische cartouche, ronde rozet Ø 170 mm, debiet 20,6 l/min (3 bar), beveiliging bij 38°C, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, 2 uitgangen, met stopkraan en omsteller	C14200014
Douchethermostaat inbouw aansluiting: basiselement, thermostatische cartouche, vierkante rozet 150 x 150 mm, debiet 20,6 l/min (3 bar), beveiliging bij 38°C, incl. zichtbare delen en functionele unit, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, 2 uitgangen, met stopkraan en omsteller	C14200013

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolfrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.