

ROBINETS MANUELS

409 U
403

Matériel :

- **corps** : laiton matricé à chaud (version nickelée) (403 : pas nickelée)
- **mécanisme** : laiton, remplaçable sans vidanger l'installation
- **volant** : en ABS, protégé par une coiffe PVC (bleue)
- **étanchéité** :
 - sur la tige : - joints toriques en éthylène-propylène
 - bourrage souple resserrable
 - siège / clapet : - Métal / métal
- **clapet profilé** : laiton

Particularités :

- robinet droit pour l'obturation de l'alimentation et réglage hydraulique
- ce réglage est mémorisé avec limitation de la course
- robinet manuel, du type à double réglage avec limitation de la course et tige non-montante
- intérieur remplaçable
- thermostatisable sans vidanger l'installation à l'aide de l'outil de remplacement DEMOBLOC (sauf 1")

Valeur Kvs :

DN	3/8"	1/2"	3/4"	4/4"
Modèle droit	1	1,25	2,5	6,5

Option :

- raccords mécaniques pour tube métrique calibré en acier et/ou cuivre (réf. 834 – nickelé)
- clé pour réglage de la tige de pré-réglage (réf. 135)

G	B	D	H	L
3/8"	75	43	61,5	26,5
1/2"	82	43	61,5	29,5
3/4"	98	43	59,5	33,5
4/4"	102	43	67	32

