

THERMOSTAATKRAAN * BINNENDRAAD

809

Materiaal :
 -huis : warm geperst messing (vernikkelde uitvoering) * binnendraad 3/8" – 1/2" – 3/4"
 -binnenwerk : "hoog bestendig" messing
 -veer : roestvast staal
 -geprofileerde klep en O-ring : ethyleenpropyleen bestendig tegen antivries producten
 -beschermkap : recycleerbaar kunststof (grijs)

Bijzondere kenmerken :
 -kraanhuizen volledig conform aan de norm EN-215
 -alle thermostaatkranen zijn uitgerust met een verwisselbare afdichting zonder aftap van de installatie dankzij de klep met achterwaartse afdichting
 -door middel van DEMOBLOC is bij alle modellen het volledige thermostatische binnenwerk vervangbaar zonder aftap van de installatie
 -alle kraanhuizen met binnendraad zijn universeel aansluitbaar op metrische gekalibreerde metalen pijp of draadpijp
 -statische druk : PN 10
 -maximum drukverschil : 0,6 bar voor 3/8" en 1/2" * 0,8 bar voor 3/4"
 -maximum watertemperatuur : 110°C

Optie :
 -alle thermostaatkoppen kunnen uitgerust worden met alle thermostaatkoppen (van hetzelfde merk) (M28) of met handwiel

Beschikbare binnenwerken :

Kv 3/8" – 1/2"	0,03	0,06	0,13	0,34	0,64	Kv 3/4"	0,95
Kvs 3/8" (809)	0,04	0,085	0,2	0,85	1	Kvs 3/4"	2,5
Kvs 1/2" (809)	0,04	0,085	0,2	1	1,1		

G	B	L	H (Senso)
3/8"	75	26,5	106,5
1/2"	82	29,5	106,5
3/4"	98	33,5	106,5

