

**Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, bedieningsplaat type 01**



**Gebruiksdoelen**

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

**Eigenschappen**

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

**Technische gegevens**

Stromingsdruk	100-800 kPa
Maximale testdruk water	1600 kPa
Maximale testdruk lucht / inert gas	300 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	< 100 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Bedieningskracht	< 12 N
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0.3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0.18 l/s
Berekend debiet	0.22 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	100 kPa
Instelbereik spoelduur	4/8/12 s

**Leveringsomvang**

- Bedieningsplaat type 01
- Pneumatische sturing, voorge monteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Oppervlak / kleur	Materiaal
116.011.11.5	Alpien wit	Kunststof
116.011.21.5	Glansverchromd	Kunststof
116.011.46.5	Mat verchromd	Kunststof