

Croma Select S
Croma Select S 180 2jet Showerpipe baduitvoering
 Oppervlakken: **wit/chroom** Art.-nr.: **27351400**



Beschrijving

Funcities

- hoofddouche Croma Select S 180 2jet
- straalstijfoppervlak: 180 mm
- hoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
- debiet IntenseRain (bij 3 bar): 17 l/min
- debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min
- draaibare douche-arm
- thermostaat Ecostat Comfort
- debiet baduitloop: 20 l/min
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- bediening door draaien
- montagewijze: opbouwinstallatie
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G ½
- boorgatmaat 150 mm ± 12 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- leveringsomvang: opvulschijfje (grijs)
- Geluidsklasse: I
- debietklasse: B, B, O


Bestaat uit

- Croma Select S 180 2jet - wand- of plafondmodel (#26522XXX)
- Croma Select S Multi handdouche (#26800XXX)
- Isiflex L = 2,00 m (#28274XXX)

Optioneel toebehoren

- Tegelcompensatiestuk 8 mm (1stuk) (#98681XXX)
- Tegelcompensatiestuk 8 mm (1stuk) (#98681XXX)

Technologie



[illegible]

Graph showing pressure drop (Mpa) vs. flow rate (Q) for three types of hoses:

- ① hoofddouche
- ② Handdouche
- ③ Baduitloop

The graph plots pressure drop (Mpa) on the y-axis (0.00 to 0.50) against flow rate (Q) in l/min (0 to 30) and l/sec (0 to 0.5). A horizontal line at 0.30 Mpa indicates the maximum allowable pressure drop. The curves show that for a given flow rate, the pressure drop is highest for the main shower (①) and lowest for the bidet (③).

Pagina 3 / 3