



Grohe 180° keramisch bovenstuk

Technische gegevens

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Draaihoek | 180° |
| • Waterdruk | max. 10 bar |
| • Heetwatertemperatuur | max. 80 °C |

Funktie

- | | |
|------------|-------------------|
| 45 885/886 | = rechtssluitend |
| 45 884 | = linkssluitend |
| - | = dicht, + = open |

Attentie

Bij 3/4" inbouwstopkranen die als leidingafsluiting zijn ingebouwd, mag dit bovendeel **niet** worden gebruikt.

Toepassingsgebied

Alle **Grohe** armaturen en talrijke andere fabrikaten die volgens DIN 3214/deel 3 gefabriceerd worden.

Montage

1. Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.
2. Het oude bovenstuk eruit schroeven.
3. **Grohe 180° keramisch bovenstuk 3/4" met de hand** tot ca. 1mm voor de aanslag van de ring erin schroeven. Daarna met een steeksleutel (17mm) met een maximum koppel van 40 Nm afmonteren. Als dit niet mogelijk is **Grohe 1/2" longlife** bovenstuk (bestelnr. 07 025) monteren.
4. Koud- en warmwatertoevoer openen.
5. Als het armatuur aan de uitloop lekt, moet het **Grohe 3/4" longlife** bovenstuk (bestelnr. 07 025) gemonteerd worden.