

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3, 230 V

**Utilisation**

- Pour soudage par manchons électriques de tuyaux Geberit PE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à \varnothing 315 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à \varnothing 315 mm
- Pour soudage simultané par manchons électriques de trois manchons à souder électriques $\leq \varnothing$ 110 mm

Caractéristiques

- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conformité CE

Données techniques

Classe de protection	I
Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudage maximal	5 A
Puissance absorbée	1085–1810 W
Longueur de câble	4 m
Température de service	-10 - +50 °C
Cycle de soudage avec manchons électro-soudables	80 s
Cycle de soudage avec manchons thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électro-soudables	80 s
Poids	5,9 kg

Livré avec

- Câble de manchon à souder électrique
- Câble de manchon à souder thermique
- Câble de raccordement pour manchons à souder électriques et bandes électro-soudables

Assortiment**N° d'art.****359.911.P0.1**